



Mobilní filtrační jednotka MFE

Třístupňový filtrační systém. Mobilní MFE odsavač je osazen elektrostatickým filtrem. Euromate vyvinul tento systém speciálně pro průmyslové použití a je úspěšně používán již více jak 15 let. Filtrační systém sestává ze 3 částí - předfiltru, ionizační části a sběrného kolektoru. Každá z těchto částí je lehkou vyjímatelná pro potřeby čištění.

MFE je především používán při svařování zaolejované oceli. Nízká tlaková ztráta v MFE zaručuje konstantní sací účinek. Pro aplikace, ke kterým je tento systém určen, se jedná o nejlepší volbu na trhu. A to i díky příznivé ceně.



M F E

Druh filtru	elektrostatický filtr
Filtrační plocha	14,2 m ²
Účinnost filtru	až do 99 %
Hliníkový lapač jisker	standard
Indikátor vysokého napětí	standard
Čištění filtrů	manuální
Kapacita	1300 m ³ / h
Příkon	0,75 kW
Otáčky	2800 ot/min
Maximální hladina akustického tlaku	69 dB (A)
Hmotnost	145 kg
Rozměry	1210 x 810 x 900 mm
Napětí	400V/50Hz , 230V/50Hz
Vhodné odsávací rameno	(Ultra) Flex 3 , 4 flexibilní hubice 5 nebo 10m
Karbonový filtr	volitelné příslušenství
Světlo	volitelné příslušenství
Automatický start/stop systém	volitelné příslušenství