



Stacionární filtrační jednotka SFE

Všestranný, modulární filtr pro různé aplikace

Tyto stacionární jednotky jsou vybaveny průmyslovými elektrostatickými filtry firmy Euromate. Třístupňový filtrační systém je speciálně navržen pro zachycení škodlivin vznikajících při svařování zaolejované oceli. Jednotky jsou určeny k lokální instalaci pro jednotlivá svařecí místa.

Elektrostatické filtry jsou méně vhodné pro velké objemy svařování - doporučujeme konzultaci s našimi specialisty. Několik jednotek SFE 50 může být společně použito jako modul, který je použit jako centrální filtr s v podstatě neomezenou kapacitou. Tyto moduly mohou být také použity jako předfiltry centrálního systému SCS.



S F E 25 a 50

Druh filtru	elektrostatický filtr
Filtrační plocha	SFE 25: 14,2 m ² SFE 50: 28,4 m ²
Účinnost filtru	až do 99 %
Hliníkový lapač jisker	standard
Filtry	velká variabilita filtrů
Kapacita	SFE 25: 2500 m ³ / h SFE 50: 5000 m ³ / h
Příkon	SFE 25: 30 W SFE 50: 50 W
Hmotnost	SFE 25: 60 kg SFE 50: 100 kg
Rozměry	SFE 25: 575 x 660 x 630 mm SFE 50: 1025 x 660 x 630 mm
Napětí	400V/50Hz , 230V/50Hz
Typ ventilátoru	FAN 28